



КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ  
**TEXTURA**  
ФАКТУРНАЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ не требует идеально ровной поверхности, скрывает мелкие дефекты
- ✓ подходит для помещений с повышенной влажностью
- ✓ выдерживает деликатную влажную уборку
- ✓ образует долговечное износостойкое покрытие
- ✓ простая и удобная в применении, быстро высыхает
- ✓ экологически чистый продукт, практически не имеет запаха

<b>Краткое описание</b>	Супербелая акриловая краска, позволяющая легко моделировать разнообразные фактуры поверхности. Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы Netzsch.
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
<b>Цвет</b>	белый
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных и стеклообоев, ДСП и ДВП.
<b>Срок службы покрытия</b>	5 лет
<b>Температура применения</b>	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, кельма, шпатель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. При необходимости поверхность следует очистить от старого отслаивающегося покрытия, остатков старых клеевых и известковых побелок, пыли и других загрязнений. Основание промыть водой с добавлением моющих средств. Загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой глубокого проникновения для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить равномерным слоем широким шпателем, после чего сразу приступить к формированию фактуры валиком, кистью, шпателем или кельмой. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии;</li> <li>• для повышения эксплуатационных свойств покрытия рекомендуется нанесение финишного лакирующего лака;</li> <li>• для выделения и подчеркивания декоративного эффекта фактурной краски возможно нанесение заколерованного лакирующего лака Farbitex Profi, а также различных перламутровых составов, таких как эмаль акриловая "хамелеон" TICIANA, эмаль акриловая перламутровая универсальная TICIANA и т.д.</li> </ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности и желаемого декоративного эффекта.
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	0,9 кг/м <sup>2</sup> в один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения.
<b>Колеровка</b>	Вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
<b>Время высыхания</b>	«от пыли» - не более 8 часов, при температуре +20°C, в зависимости от толщины покрытия. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 24 часа. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
<b>Очистка инструмента</b>	Вода
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок – 12 месяца с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C. Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	7; 15 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)