

Вода котловая Profi

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Котловая вода PROFi — является теплоносителем и представляет собой деминерализованную воду двойной очистки. Применяется как в индивидуальных системах отопления небольших зданий и коттеджей, промышленных и торговых объектов, так и в сетях многоэтажных домов, целых поселков, спортивных сооружений.

Котловая вода PROFi предназначена для использования в системах, с отопительными котлами всех типов, работающими на всех видах топлива, в паровых котлах в качестве питательной воды для выработки пара; для разведения концентратов низкотемпературных теплоносителей, автомобильных антифризов и электролитов всех марок, всех производителей; для парогенераторов, увлажнителей воздуха, утюгов.

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Для обеспечения надежной и долговременной работы системы необходимо провести подготовительные работы.

Перед заливкой котловой воды PROFi необходимо предварительно промыть систему, произвести гидроиспытания.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВОЙ ВОДЫ:

Применение в качестве теплоносителя в системе отопления котловой воды PROFi исключает проведение профилактических работ, связанных с промывкой системы от накипи, что позволяет окупить ее в течении первого отопительного сезона.

За счет уменьшения коррозии, отсутствия накипи и отложений, повышается эффективность работы системы отопления, увеличивается срок службы, обеспечивается бесперебойность работы.

В системах работавших ранее на обычной воде и имеющих отложения, частично растворяет их, повышает эффективность и частично восстанавливает теплотехнические характеристики.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

рН при +25°C от 7 до 8.

Общая жесткость мкг/дм³ не более 0,2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для защиты от коррозии из котловой воды PROFi удален активный кислород. Отсутствие добавок и примесей повышает теплопроводность и теплоемкость.

Котловая вода PROFi препятствует появлению накипи на внутренних стенках теплообменников, котлов и

системы отопления, может использоваться для разбавления антифризов всех марок без риска конфликта добавок.

Имеется показатель рН выше 7. Может использоваться как в чистом виде, так и для разбавления теплоносителей всех марок.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

ФАСОВКА

Котловая вода PROFi фасуется в 20 л. канистры, либо отпускается наливом

