



2016



Паспорт качества № 3776Н от 24.06.2022



Наименование продукта: Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 высший сорт, ГОСТ 10227-86

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

Нормативный документ: ГОСТ 10227-86 "Топлива для реактивных двигателей. Технические условия" (с изменениями № 1-6, поправкой)

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.НХ06.В.00005/20, срок действия с 13.02.2020 г. по 12.02.2023 г.

Грузополучатель, адрес: ООО "ТриТон Трейд", 420029 Татарстан Респ Казань г Журналистов ул 62

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Номер партии: 28 (извещение № 34)

Дата изготовления: 22 июня 2022 г.
Дата отбора: 23.06.2022 8:20:00
Дата испытания: 24 июня 2022 г.

Место отбора: Т0004 Титул 046

Количество, т: 7 039,161
Объем, м³: 9 041,976
Уровень залива, см: 1 481,5
Температура, °C: 26,1
Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,7832
Количество нетто, т: 23,312
Количество брутто, т:

Вид транспортного средства: Автотранспорт

Номер транспортного средства: Скания Гос.№ С468ВА-116, Прицеп п/п № АУ3856-16

Накладная: А099165 от 10.07.2022

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °C	кг/м³	-	не менее 780	783	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав:					ГОСТ 2177
	а) температура начала перегонки	°C	-	не выше 150	142	
	б) 10 % отгоняется при температуре	°C	не выше 165	не выше 165	160	
	в) 50 % отгоняется при температуре	°C	-	не выше 195	182	
	г) 90 % отгоняется при температуре	°C	не выше 230	не выше 230	210	
	д) 98 % отгоняется при температуре	°C	не выше 250	не выше 250	223	
	е) остаток от разгонки	%	не нормируется	не более 1,5	1,0	
	ж) потери от разгонки	%	не нормируется	не более 1,5	0,5	
3	Кинематическая вязкость при температуре:	мм²/с				ГОСТ 33
	20 °C		-	не менее 1,30	1,40	
	минус 20 °C		не более 8	не более 8	3	
4	Низшая теплота сгорания	кДж/кг	-	не менее 43120	43 391	ГОСТ 11065
5	Высота некоптящего пламени	мм	не менее 25	не менее 25	28	ГОСТ 4338

Проверка подлинности паспорта качества

Вы можете проверить подлинность паспорта качества через сканер QR-кода на смартфоне

или перейти в интернет-браузере по ссылке:

https://quality.taneco.ru/20220710/QP0000003777_SH0000099165_H2XDHXoHb.pdf



Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов: Шайдуллина А.М.

Паспорт качества распечатал: Салманова Л.З.



**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В КАЧЕСТВЕ
АВИАТОПЛИВА**