



## SABBIO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ

Образует декоративное покрытие с эффектом вихрей, облаков, полученных с помощью хаотично разбросанных на поверхности песчаных мазков. Создано на акриловой основе с добавлением частиц песка покрытие Sabbio используется для внутренней отделки. Наносится на предварительно подготовленные поверхности – бетон, кирпичную кладку, гипс, гипсокартонные плиты, цемент и т.п.

### Свойства

- Позволяет создавать оригинальный рисунок, поражающий воображение своей легкостью и красотой
- Обладает высокой твердостью
- Реалистичный эффект песчаных дюн
- Легко структурируется, образуя матовое покрытие
- Используется как в колерованном виде, так и в базовой основе
- Экологичные компоненты
- Не требуется финишная обработка

### Область применения

Декоративное покрытие предназначено для получения декоративного эффекта на различных минеральных поверхностях (бетон, кирпичная кладка, гипс, гипсокартонные плиты, цемент и пр.) внутри помещений.

### Колеровка

Возможна колеровка при помощи универсальных колеров Ticiana mix или на колеровочном оборудовании компании ABC Farben.

### Подготовка поверхности

Покрытие наносят на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выравнивать все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE, после чего окрасить алгостойким грунтом под декоративные покрытия Fondo 1 TICIANA DELUXE в 1 слой. Выбирая цвет краски на подложку, делайте его светлее или темнее цвета материала. Это придаст конечному покрытию контраст, что усилит декоративный эффект.

### Система покрытия

1. Primer Tidiана Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обессыливания поверхности.	0,1-0,15 л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo 1 грунт матовый алгостойкий	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15 л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2-3 часа.
3. Sabbio декоративное покрытие	наносится кистью	0,15-0,2 л/м <sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения.	Время полного высыхания - 8 часов.

### Инструмент

Кисть, лубка. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

### Нанесение покрытия

1. При необходимости перед применением декоративное покрытие разогреть при температуре +20 С, тщательно перемешать.
2. Декоративное покрытие наносить кистью на ровную поверхность мазками, круговыми или прерывистыми движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью при работе может достигаться различный декоративный эффект. Не рекомендуется применение материала при повышенной влажности и температуре ниже +7 С.
3. Когда материал начнет подсыхать, мягими движениями пригладьте поверхность кистью, чтобы убрать шероховатость и следы от неё.
4. Возможна использование декоративного покрытия в качестве грунтовочного слоя для декоративных покрытий с металликами, что значительно усиливает их декоративный эффект.

### Время высыхания

Время высыхания "от пыли" - 2 часа. Полное высыхание-8 часов при температуре +20 С и нормальной влажности.

### Состав

Дисперсия акриловая, природный кварцевый песок, наполнители, реологические добавки, вода.

### Хранение и транспортировка

Декоративное покрытие транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0 С до +30 С. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30 С, но не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

### Утилизация отходов

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

### Технические условия

ТУ 2336-007-47800877-06

### Фасовка

0,9 л; 2,2 л; 4 л

### Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!