

АНТИФРИЗ CARVILLE RACING КАРБОКСИЛАТНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ -40 °С

Жидкость охлаждающая низкотемпературная Антифриз Carville Racing карбоксилатный флуоресцентный -40 °С применяется в системе охлаждения легковых и грузовых автомобилей, эксплуатируемых в нормальных и тяжелых условиях, при температуре окружающей среды до минус 40 °С. Особенно эффективна при защите алюминиевых элементов системы охлаждения от высоких температур. Увеличивает срок службы помпы, радиатора и резиновых уплотнителей. Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации - до 5 лет или 250 000 км. пробега и сохраняет эксплуатационные свойства на всем его протяжении

Изготовлен по технологии OAT (Organic Acid Technology) на основе высококачественного моноэтиленгликоля и пакета органических присадок. Карбоксилатный пакет присадок не содержит силикаты, амины, фосфаты, бораты, нитриты и нитраты. Не содержит метанол и глицерин.

По классификации VAG соответствует классу G12+ (VW TL 774-D / VW TL 774-F).
Продукт готов к применению.



Преимущества:



Флуоресцентный краситель
– индикация утечек
в ультрафиолетовом свете



Эффективная защита
алюминия от
высокотемпературной коррозии



Длительный срок эксплуатации
– до 5 лет



Эффективная защита
от кавитации



Стабильность эксплуатационных
свойств на протяжении
всего срока эксплуатации



Эффективная защита
от замерзания при температуре
до минус 40 °C



Высокотемпературная
стабильность пакета присадок



Совместимость с элементами из
пластика, резины и эластомеров



Высокая эффективность
охлаждения двигателя



Увеличение срока эксплуатации
термостата и водяного насоса



Эффективная защита от коррозии
элементов охлаждающей системы



Не допускает образования
осадка, засоров и отложений

Отвечает требованиям спецификаций автопроизводителей:

BMW GS 94000; MAK A4.05.09.01; MWM 0199-99-2091 / 11; Cummins IS series u N14 / CES 14603 / 14439; Mercedes-Benz MB 325.3 / MB 325.5; Detroit DFS93K217; Deutz DQC CB-14; Case New Holand MAT3624; Chrysler MS-7170; Ford WSS-M97B44-D; MAN 324 Typ SNF; MAN B&W AG D36 5600; MAN B&W A/S; Semt Pielstick; Jenbacher TA 1000-0201; Waukesha; Chevrolet; Opel-GM GMW 3420; Saab B 040 1065; Saturn; Vauxhall GME L1301 / GM 6277M (+B040 1065); Hitachi; Isuzu; John Deere JDM H5; Kobelco; Audi / Seat / Skoda / Volkswagen/Porsche TL-774 D=G 12 / TL-774 F = G 12+; Skoda 61-O-0257; Komatsu 07.892 (2009); Liebherr MD1-36-130; Mitsubishi MHI; DAF 74002; Leyland Trucks DW03245403; Renault RNUR / Renault Trucks 41-01-001 /--S Type D; MTU MTL 5048; Bergen Engines 2.13.01; Santana Motors; Jaguar / Land Rover CMR 8229 / STJLR 651.5003; Mack 014 GS 17009; Volvo Penta / Volvo Constructions / Volvo Trucks

Отвечает требованиям стандартов:

СТО 74819448-001-2020
ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D4656; ASTM D6210; SAE J 1034;
BR 637; BS 6580; NFR 15-601; FVV Heft R443; JASO M325; KSM 2142;
BT-PS-606-A; DCSEA 615/C; E/L-1415b; FSD 8704



Протестировано и рекомендовано
специалистами ведущего российского
производителя радиаторов — LUZAR



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение для Антифриз Carville Racing карбоксилатный -40 °С	Метод испытания
Внешний вид	-	Прозрачная однородная окрашенная жидкость без видимых механических примесей	ГОСТ 28084
Цвет	-	Красный	Визуально
Плотность при 20 °С, г/см3	г/см3	1,072	ГОСТ 18995.1/ASTM D1122
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	°С	не выше минус 40	ГОСТ 28084/ASTM D1177
Водородный показатель (pH) при 20 °С, в пределах	pH	8,3	ГОСТ 22567.5/ASTM D1287
Набухание резин, %, не более	%	2	ГОСТ 9.030 p.1
Температура кипения, °С	°С	112 (типичное значение)	ASTM D1120

Приведенные типичные технические характеристики являются справочными и представляют собой справочные усредненные значения. Специфицированные технические характеристики содержатся в паспорте качества продукта.

Совместимость:

Жидкость охлаждающая низкотемпературная Антифриз Carville Racing карбоксилатный совместима с другими жидкостями на основе моноэтиленгликоля с подобным составом. Но, во избежание ухудшения эксплуатационных свойств не рекомендуется смешивать Антифриз Carville Racing карбоксилатный с жидкостями других производителей.



Правила хранения:



Хранить в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей.



При хранении следует избегать длительного нагрева свыше 35 °C.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Не рекомендуется при работе с охлаждающей жидкостью использовать предметы, изготовленные из оцинкованной стали.



Гарантийный срок хранения 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда:

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в Паспорте безопасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

Варианты фасовки и артикулы (объем / нетто / брутто):

1L / 1,07кг / 1,15кг	– L2018207
5L / 5,37кг / 5,65кг	– L2018208
10L / 10,74кг / 11,08кг	– L2018209
60L / 64кг / 68кг	– L2018211 (бочка, сталь)
205L / 220кг / 236кг	– L2018216 (бочка, сталь)

