

Термомарк

127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20
Тел./Факс: (495) 775-45-57
info@tmark.ru
www.tmark.ru



Флисовая изолента TMAPK-IF3SA

Флисовая (велюровая) изолента «антискрип/антишум» с акриловым адгезивом

Гибкая шумопоглощающая лента на основе ПЭТ-флиса для жгутования проводов в салоне автомобиля. Она сочетает в себе шумопоглощение (противоскрипная), сопротивление к истиранию и прочность увязки, сохраняя при этом гибкость жгутов проводки и обеспечивая легкость процесса сборки.

Описание:

- Материал – флис (полиэстер с ворсистой/бархатной/велюровой поверхностью)
- Клей – акриловый, активируемый давлением
- Рабочие температуры от - 40°C до +150°C
- Соответствует требованиям стандарта немецких автопроизводителей LV312 (Audi AG, BMW AG, Daimler AG, Porsche AG, Volkswagen AG) в части:
 - Стойкость к абразивному износу - Class B (на оправке 10мм)
 - Стойкость к абразивному износу - Class A (на оправке 5мм)
 - Огнестойкость - Class C
 - Шумоподавление - Class C
- Стандартный цвет: черный
- Производство компании Symbio Inc., страна производства - Тайвань.

Применение:

- Специально разработанная тканевая изолента для применения в салоне автомобиля, формирование и изоляция жгутов для устранения шума и уменьшения паразитных вибраций

Наименование	Размеры	Ед. изм
Флисовая лента TMAPK-IF3SA 19*15	19 мм х 15 м х 0,35 мм	рулон
Флисовая лента TMAPK-IF3SA 19*25	19 мм х 25 м х 0,35 мм	рулон
Флисовая лента TMAPK-IF3SA 25*25	25 мм х 25 м х 0,35 мм	рулон

Технические характеристики	Значение
Общая толщина	0,35мм
Адгезия к стали (180)	3,45 N/cm
Прочность на разрыв	42,8 N/cm
Удлинение при разрыве	21%
Усилие при разматывании	6,47 N/cm
Рабочие температуры	- 40 +150 °C
Стойкость к истиранию (10 мм оправка)	Class B (acc. To LV312)
Стойкость к истиранию (5 мм оправка)	Class A (acc. To LV312)
Огнестойкость	Class C (acc. To LV312)
Шумоподавление	Class C (acc. To LV312)
Диаметр внутренней шпули	38 мм

аналоги

лента	аналог	особенности
TMAPK-IF3SA	Tesa 51608	У ленты TMAPK-IF3SA выше класс огнестойкости, выдерживает 150°C, в отличие от Tesa 51608, которая держит только 105°C