



НЕФТЕХИМИК

ООО «ПКФ НЕФТЕХИМИК»

614097, Россия

Пермь, Куфониная, 20

+7 342-2-114-007

<https://permhim.com>

СЫРЬЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ И ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

## П А С П О Р Т

### РАСТВОРИТЕЛЬ марки Р-4

### ГОСТ 7827-74 с изм. № 1-5

Номер партии 0214

Дата изготовления «04» февраля 2022 г.

Вид и тип тары налив

Гарантийный срок хранения -

12 месяцев со дня изготовления

Масса нетто 66,780тн.

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

| Наименование показателя                               | Норма                                                                                                                                                      | Результат анализа |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Цвет и внешний вид                                    | Бесцветная или слегка желтоватая однородная жидкость без видимых взвешенных частиц                                                                         | Соответствует     |
| Массовая доля воды по Фишеру, %, не более             | 0,7                                                                                                                                                        | 0,5               |
| Летучесть по этиловому эфиру                          | 5 - 15                                                                                                                                                     | 9                 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г растворителя, не более | 0,07                                                                                                                                                       | 0,06              |
| Число коагуляции, %, не менее                         | 24                                                                                                                                                         | 26                |
| Разбавляющее действие                                 | Не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых и матовых пятен. | Соответствует     |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже     | Минус 10                                                                                                                                                   | Минус 10          |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Растворитель марки Р-4 соответствует требованиям ГОСТ 7827-74 с изм. № 1-5

Начальник производства



Кощеева М.В.