НЕФТЕХИМИК

ООО «ПКФ НЕФТЕХИМИК»
614097, Россия
Пермь, Куфонина, 20
+7 342-2-114-007
https://permhim.com

СЫРЬЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ И ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П А С П О Р Т
Сольвент нефтяной
Нефрас А-130/150
ГОСТ 10214-78 с изм.1-3

Номер партии С-043

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления

Дата изготовления "05" июля 2022 г.

Вид и тип тары налив

Масса нетто 64,350 тн.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма для сольвента нефтяного (нефраса –А-130/150)		Результат анализа
	Высший сорт	Первый сорт	
Цвет и внешний вид	Бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость		соответствует
Плотность при 20 С°С, г/см3, не менее	0,860	0,860	0,860
Фракционный состав: Температура начала перегонки, С°, не ниже 90%перегоняется при температуре, С°, не выше	 134,0 150,0	 130,0 150,0	 134,0 146,0
Летучесть по ксилолу, не более	1,20	1,20	1,14
Массовая доля серы, %, не более	0,020	0,050	0,013
Объемная доля сульфируемых веществ, %, не менее	99,0	99,0	99,0
Реакция водной вытяжки	Нейтральная		соответствует
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, С°, не ниже	27	25	29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Сольвент нефтяной (нефрас А-130-150) соответствует требованиям ГОСТ 10214-78 с имз.1-3. высший сорт

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма Нефтехимик» ОГРН 1125903005711 ИНН5903102690 для документов НЕФТЕХИМИК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Начальник производства Кощеева М.В.