

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА



Назначение: мембрана это элемент, позволяющий разделить гидроаккумулятор (бак) на воздушный отдел и водяной отдел.

Описание конструкции: В корпусе бака располагают эластичную мембрану, образуя два пространства, которые не зависят друг от друга. Баллонное мембранное устройство заполнено водой, а в полости между ее стенками и оболочкой гидроаккумулятора находится воздух, нагнетенный высоким давлением. Горловина мембраны крепится между горловиной бака и фланцем, образуя два изолированных пространства. С помощью наносных систем воду закачивают в гидроаккумулятор, до момента образования максимального уровня давления. Необходимый уровень давления контролируется автоматикой насоса. Когда насос находится в выключенном состоянии и открыта точка водоразбора в системе, жидкость находящаяся в полости мембраны выдавливается в систему за счет избыточного давления воздуха между мембраной и корпусом гидроаккумулятора.

Длина размер горловины: 89мм;

Размерный ряд: для баков 5л, 8л, 12л, 19л, 24л, 35л, 50л, 80-100л.

Материал корпуса: специализированная резина

Условия хранения: в помещениях при температуре -30°С..+40°С.

Утилизация: не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.

Производитель: Жейянг Вондер Сапли Чаин Менеджмент Ко. ЛТД.

Адрес: Рум 12-3/12-4, Шенг Юе Билдинг, №227 Тонгджи Роад, Жейянгбеи, Нингбо, Китай

Импортер: ООО «Насосы Печи Котлы»,

Адрес: Россия, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 64