



## ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ “МИРАЖ”

**ОПИСАНИЕ** Декоративная полупрозрачная штукатурка с перламутровыми частицами и специальными стеклянными микрошариками позволяет создать на поверхности разнообразные «мягкие» фактурные композиции, добавляя к ним игру света и тени. Такое покрытие может украсить как классический, так и современный интерьер. Применяется для внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В). Оно обладает высокими эксплуатационными характеристиками: прочностью и водостойкостью. Выпускается в двух готовых цветах: серебристо-белая база, жемчуг.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT». Для снижения затрат, повышения технологичности нанесения и декоративных свойств покрытия рекомендуется окрасить основание цветной краской или эмалью матовой в цвет финишного покрытия.

### КОЛЕРОВКА

Может колероваться колеровочными пастами ТМ “VGT”. Каждый готовый цвет может использоваться как самостоятельное покрытие или смешиваться между собой. Серебристо-белая база используется для автоматической колеровки по каталогу цветов "Мираж".

### СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным и гипсокартонным поверхностям. Штукатурка обладает повышенной укрывистостью и стойкостью к мытью.

### ПРИМЕНЕНИЕ И РАСХОД

Перед использованием перемешать. Материал наносить при помощи щетки или широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем красиво распределить наполнитель по поверхности, создавая разнообразные рисунки. Возможно создание фактуры с помощью шпателя. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м<sup>2</sup>. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.

РАСХОД: от 150 до 200 г/м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

До отлипа — 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха 65%.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C.

Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

### СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент, стеклянные микрошарики.

**ОПИСАНИЕ  
ОПАСНОСТИ**

Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

**МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Хранить в недоступном для детей месте!

**СРОК ГОДНОСТИ**

24 месяца с даты изготовления.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм.1-7

**ФАСОВКИ**

1 кг, 5 кг

**ИНСТРУМЕНТ**

кисть

