

GNV Global Power 5W-30 Synthetic A3/B4

Синтетическое моторное масло ACEA A3/B4 для легковых автомобилей

Полностью синтетическое моторное масло GNV Global Power 5W-30 Synthetic, разработанное на основе высококачественных синтетических базовых масел в сочетании с инновационной системой присадок. Масло отличается высокой температурной стабильностью и надежно обеспечивает защиту от износа, имеет отличные вязкостные характеристики при низкой температуре.

Применение

GNV Global Power 5W-30 Synthetic рекомендуется для мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых и дизельных автомобилей, легких грузовиков (включая внедорожники, фургоны и т.д.), для которых рекомендуется использование масел категории API SN/CF; ACEA A3/B4.

Синтетическое моторное масло нового поколения GNV Global Power Synthetic специально создано для мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей отечественного производства, а также большинства мировых производителей, таких как BMW, MB, VW, Renault, Nissan, Opel, Hyundai, KIA и Honda, Mitsubishi, Toyota, а также легких грузовиков (в том числе фургонов, микроавтобусов и др.). Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -30°C.

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Высокая защита от износа и улучшенные моюще-диспергирующие свойства	Уникальный пакет присадок масла GNV Global Power 5W-30 Synthetic обеспечивает высочайший уровень чистоты поршней, что является важным условием увеличения срока службы двигателя. Уникальные противоизносные присадки превосходят жесткие требования по защите от изнашивания для всех типов двигателей
Высокая термическая и окислительная стабильность	Уменьшение образования отложений и обеспечение чистоты двигателя на всём интервале замены масла
Соответствует жестким требованиям спецификаций ключевых производителей	Возможность использования одного масла при эксплуатации двигателя на всех режимах работы: при холодном запуске, в городском режиме, на трассе, а также при повышенной нагрузке

Спецификации

- ACEA A3/B4
- BMW Long Life 01
- MB 229.3, 229.5
- PSA B71 2300
- VAG VW 502.00/505.00/505.01
- API SN/CF
- GM LL-B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/0710

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателей	Методы испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	12,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Вязкость динамическая при -30°C, CCS, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	6200
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,54
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,2
Испаряемость по методу NOACK, % масс.	ASTM D 5800	9,95
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D 1298	0,857

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

Доступная фасовка:

1 л, 4 л, 20 л, 216,5 л

