



УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ

CARVILLE RACING

Удалитель прокладок и герметиков Carville Racing - очиститель для эффективного удаления любого типа герметиков, химических прокладок, красок, лака, клея, следов жира и масел. Применяется для очистки поверхностей из металлов, стекла, дерева.

Особенно рекомендован для удаления прокладок с поверхностей мягких металлов, на которые не желательно воздействовать абразивным инструментом.





Удаление красок, лаков, масел и различных загрязнений.

Правила хранения:

- Быстро размягчает материал прокладок и герметиков;
- Отлично удерживается на вертикальных поверхностях;
- Система полного опустошения баллона.


- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 3 года.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением!
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества!
Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза!
Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.



ОЧИСТИТЕЛИ CARVILLE RACING



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	Непрозрачная жидкость темно-бежевого цвета
Основа	-	Смесь углеводородов
Загуститель	-	Бентонитовая глина
Пропеллент	-	Пропан-бутан
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	2
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	-	3,44
Чувствительность к замерзанию	°C	Нет

ТУ 2384-026-53934955-11

Способ применения:

1. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
2. Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность с расстояния 20-30 см.
3. Дать средству подействовать 10-15 минут.
4. Удалить герметик шпателем.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 520 мл - S7320455



Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI

