



вставка предохранителя DIAZED 500 В для защиты кабелей и линий gG, разм. DII, E27, 2 A

| версия | |
|---|--|
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Предохранитель DIAZED |
| исполнение изделия | для защиты кабелей и проводов |
| исполнение плавкой вставки предохранителя | Предохранительная вставка DIAZED |
| Общие технические данные | |
| класс характеристики срабатывания | прочее |
| типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1 | DII |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя | gG |
| напряжение питания | |
| напряжение питания / при постоянном токе | 500 V |
| класс защиты | |
| степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами |
| Коммутационная способность | |
| коммутационная способность по току / при постоянном токе / согласно МЭК 60947-2 / расчетное значение | 8 kA |
| рассеивание | |
| мощность потерь [Вт] | 2,6 W |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс | 2,6 W |
| электричество | |
| рабочий ток | |
| • при 30 °C / расчетное значение | 1,96 A |
| • при 40 °C / расчетное значение | 1,9 A |
| • при 45 °C / расчетное значение | 1,84 A |
| • при 50 °C / расчетное значение | 1,8 A |
| • при 55 °C / расчетное значение | 1,76 A |
| • при 60 °C / расчетное значение | 1,72 A |
| • при переменном токе / расчетное значение | 2 A |
| появление | |
| цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя | розовый |
| Подробнее | |
| описание изделия | при помощи конусного болта или пригнанных втулок |
| Механическая конструкция | |
| монтажное положение | произвольно, предпочтительно вертикально |
| масса нетто | 26 g |
| условия окружающей среды | |

| | |
|---|------------------------------------|
| окружающая температура / при эксплуатации | |
| • мин. | -5 °C |
| • макс. | 40 °C |
| экологическая категория | до 45°C при относит. влажности 95% |
| экологическая категория / при хранении | атм. влажность 90% при 20°C |
| General Product Approval | Declaration of Conformity |

Confirmation



| | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|



[Type Test Certificate/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SB211>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SB211>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB211

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



