



| версия                                                                                                                  |                           |                                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------|
| торговая марка изделия                                                                                                  |                           | SENTRON                                  |       |
| наименование изделия                                                                                                    |                           | Цилиндрическая предохранительная вставка |       |
| Общие технические данные                                                                                                |                           |                                          |       |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                           |                           | aM                                       |       |
| размер плавкой вставки предохранителя                                                                                   |                           | 22x58 мм                                 |       |
| тип напряжения / рабочего напряжения                                                                                    |                           | Переменный ток                           |       |
| напряжение питания / при постоянном токе                                                                                |                           | 250 V                                    |       |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                           |                           | 690 V                                    |       |
| рассеивание                                                                                                             |                           |                                          |       |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс |                           | 3,7 W                                    |       |
| рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение                                                                  |                           | 50 A                                     |       |
| Главная цепь                                                                                                            |                           |                                          |       |
| рабочий ток / ном. значение                                                                                             |                           | 50 A                                     |       |
| Подробнее                                                                                                               |                           |                                          |       |
| компонент изделия / боек-индикатор                                                                                      |                           | нет                                      |       |
| Механическая конструкция                                                                                                |                           |                                          |       |
| монтажное положение                                                                                                     |                           | Произвольно, предпочтительно вертикально |       |
| масса нетто                                                                                                             |                           | 52 g                                     |       |
| General Product Approval                                                                                                | Declaration of Conformity | Test Certificates                        | other |



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW8220-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW8220-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW8220-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8220-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

