

ООО «Каза Верде»

ИНН 7811640808, КПП 781101001, ОГРН 1177847087703

192174, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 197, пом. 3-Н, каб. 18

тел. (812) 385-42-54, 8 (800) 775-36-87, e-mail: info@kasa-verde.ru info@ksgidro.ru

KaSaVerde
современные решения для гидроизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ПАКЕР ПЛАСТИКОВЫЙ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

МОДЕЛЬ: КСТ-18*105 мм



Назначение и область применения

Пакер предназначен для инъектирования гидроизоляционных составов на цементной, известковой, акрилатной основе в строительную конструкцию (бетон, кирпич) при проведении работ по ремонту гидроизоляции. Состоит из пластикового корпуса и внутреннего обратного клапана.

Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Диаметр пакера	мм	18
2	Длина пакера	мм	105
3	Вес	г	14
4	Внутренний диаметр корпуса	мм	7
5	Диаметр ребер жесткости	мм	от 21 до 27
6	Материал изготовления корпуса		полиамид
7	Материал изготовления клапана		полиуретан
8	Цвет пакера		серый
9	Максимальное рабочее давление	бар	30
10	Пробное давление	бар	250