



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Дюбель для теплоизоляции IZL-T
Типоразмер продукции	10x160
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «ПТО «Тех-КРЕП»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	
Описание : Любелъ для крепления теплоизоляции с металлическим гвоздем и термоголовкой. Материал: любелъ – ударопрочный полипропилен. гвоздь – оцинкованная сталь с полипропиленовой Термоголовкой. Применяется для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону. Состоит из любеля с двухсегментной распорной частью, имеющего увеличенную прижимную пайбу диаметром 60мм и стального гвоздя с термоголовкой, предотвращающей образование такого явления как «мостик холода». Установка производится методом сквозного монтажа. Различная длина любелей позволяет крепить теплоизоляционные материалы различной толщины. В среднем на 1м² площади теплоизоляции применяется 5-6 любелей. Используется при монтаже тяжелых видов утеплителя или утеплителя большой толщины.	
 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал тарельчатого элемента	ГОСТ 26996-86	Полипропилен 21130
Материал распорного элемента	ГОСТ 1050-88	Сталь 35
Термоизолирующая головка	ТУ2243-176-00203335-2007	Полиамид 4131
Временное сопротивление разрыву	ГОСТ 1050-88	530 МПа
Диаметр дюбеля	По чертежу	10
Диаметр распорного элемента	По чертежу	5
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Технического свидетельства №5980-20. Копия свидетельства является приложением к данному паспорту качества. Соответствует ГОСТ 33740-2016 «Системы фасадные теплоизоляционные».

Инженер ОТК _____

