



ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ АКУСТИКГИПС ПП 60Х27

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019
ТНВЭД 7308909809

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций потолка и стен, выполненный методом холодной прокатки стальной ленты. Рекомендуется для применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

СОСТАВ

— оцинкованная сталь

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Вес, кг
АкустикГипс ПП 60x27	3 000	60	0,6	27	1,6

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- для устройства каркасов стен и подвесных потолков;
- для устройства каркасов стен там, где требуется максимальное сохранение площади.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что усиливает жесткость конструкции и дает возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
- все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
- специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
- каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Профилей в брикете, шт	Брикетов на палете, шт	Профилей в брикете, м.п.	Профилей на палете, м.п.	Размер палеты, ВхШхД, мм	Вес палеты, кг
АкустикГипс ПП 60x27	брикет	18	35	54	1 890	680x930x3 000	1 006

Профили АкустикГипс грузятся как поштучно, так и кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.