


ПРОФИЛЬ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ АКУСТИКГИПС ПН 50x40

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019

ТНВЭД 7308909809



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций с применением ГКЛЗ, ГСП, ГВЛ, выполненный методом холодной прокатки стальной ленты. Служит в качестве направляющих элементов для стоечных профилей ПС 50x50. Рекомендуется для применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

СОСТАВ

— оцинкованная сталь

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Вес, кг
АкустикГипс ПН 50x40	3 000	50	0,6	40	1,72

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- для устройства каркасов межкомнатных звукоизоляционных перегородок и обшивок стен;
- для устройства перемычек между стоечными профилями.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что усиливает жесткость конструкции и дает возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
- все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
- специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
- каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Профилей в брикете, шт	Брикетов на палете, шт	Профилей в брикете, м.п.	Профилей на палете, м.п.	Размер палеты, ВхШхД, мм	Вес палеты, кг
АкустикГипс ПН 50x40	брикет	12	36	36	1 296	550x930x3000	760

Профили АкустикГипс грузятся как поштучно, так и кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.