



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

КРАСКА ВЫСОКОСТОЙКАЯ МОЮЩАЯСЯ GOODHIM EXPERT LOFT

Назначение и область применения:

КРАСКА ВЫСОКОСТОЙКАЯ МОЮЩАЯСЯ GOODHIM EXPERT LOFT предназначена для нанесения на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности внутри помещений, в том числе в ваннных комнатах и душевых.

Основные свойства:

- Обладает графическим эффектом «Бетон».
- Выдерживает многократную влажную уборку с применением моющих средств.
- **Прочность:** имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям, ДСП, ДВП, обоев под покраску.
- **Антисептические свойства:** специальный состав препятствует образованию на окрашенной поверхности мхов и водорослей.
- **Удобство нанесения:** не требуются особые навыки ремонтных работ.
- Образует паропроницаемое покрытие (дышащая способность): обеспечивает правильный воздухо- и влагообмен.
- Долговечность: покрытие имеет длительный срок службы.
- Высокая укрывистость.
- Устойчивость к влажному истиранию: 2 класс по DIN EN 13300.
- **Цвет:** серый RAL 7024.
- На водной основе, не содержит органических растворителей, экологически безопасна.
- Экономично расходуется.

Способ применения:

1. Поверхность должна быть сухой и чистой. Трещины, выбоины, неровности поверхности выровнять шпатлевкой с последующей шлифовкой. Тщательно удалить пыль.

2. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовками GOODHIM: Впитывающие и мелящие поверхности (штукатурка, гипс, гипсокартон и т.п.) - ГРУНТОМ АКРИЛОВЫМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ GOODHIM. Зараженные грибком и плесенью поверхности перед покраской необходимо покрыть ПРОПИТКОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОСНОВАНИЙ (АНТИПЛЕСЕНЬ) GOODHIM AP.

3. Тщательно перемешать перед использованием! Если требуется разбавление, то можно добавить воду (не более 5%).

4. Наносить тонким слоем при помощи плоской кисти, валика для воднодисперсионных красок или краскопультom. Оставить высыхать на 1 час. Второй слой наносится аналогично.

5. Оптимальная температура при нанесении не ниже +7°C. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

6. **Время полного высыхания:** 24 ч.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



7. Ориентировочный расход при нанесении 120-150 г/м² (на один слой), в зависимости от впитывающей способности основания.

8. **Расход краски** 10-12 м²/л (на один слой), в зависимости от типа основания и его впитывающей способности.

9. **Внимание!** Обязательно следите за чистотой инструмента, избегайте подсыхания материала в ведре. Защищайте материал от засорения.

10. Промойте инструменты и/или оборудование водой сразу после применения.

Упаковка и фасовка:

Пластиковое ведро 0,9л/1,3кг, 2,4л/3,48кг, 9л/13кг.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой заводской таре при температуре от 0°С до +40°С. При замораживании/размораживании до -25°С не теряет своих свойств (до 5 раз). Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять в пищу. Использовать строго по назначению. При повышенной чувствительности или поврежденной коже избегать длительного контакта со средством или использовать резиновые перчатки. В случае попадания средства в глаза осторожно промыть их водой в течение нескольких минут, при проглатывании – прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.

Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

Состав:

Латекс акриловый, диоксид титана, наполнители, загуститель, технологические добавки, вода. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 2316-003-03856078-2016.