

PROTON 

АМС-2280

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PROTON AMC-2280

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ



Proton AMC-2280 современный портативный 1D/2D терминал промышленного класса на операционной системе Android 8.1. Терминал обладает мощным высокоскоростным 4-ядерным процессором, объемом 2 GB оперативной и 16 GB flash-памяти. Proton AMC-2280 это эргономичный легкий терминал с антивибрационными и противоударными свойствами. Усовершенствованный протокол защиты с профессиональным сканирующим модулем обеспечивает достоверность и безопасность передачи данных.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Операционная система	Android 8.1
Процессор	4-ядерный 1.3 ГГц
Память	2 GB RAM, 16 GB ROM

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дисплей	4 дюйма, разрешение 480*800 сенсорный HD LCD-экран
---------	--

Камера (опционально)	Задняя камера: 8 мегапикселей, вспышка, автоматическая фокусировка, видеосъемка. Передняя камера: 2 мегапикселей, автофокусировка
----------------------	---

Способ ввода	английский, поддерживается установка разных способов ввода
--------------	--

Время работы	При регулярном использовании – 8ч В спящем режиме – более 300 ч.
--------------	---

Аккумулятор	Съемный, полимерно-литиевый 3.8 В. 4800 мАч., RTC
-------------	---

Размер	156 мм x 68 мм x 20,5 мм
--------	--------------------------

Вес	241 г. (с аккумулятором)
-----	--------------------------

Клавиатура	22 кнопки, 1 кнопка регулировки громкости, 1 основная кнопка сканирования, 2 доп. боковые кнопки сканирования, 3 сенсорные кнопки, 1 кнопка включения, 1 РТТ кнопка
------------	---

Адаптер питания	Вход: AC 100-220В 50/60 Гц Выход: DC 5.5В-2.5А
-----------------	---

Аудио	встроенный динамик,
-------	---------------------

Уведомления	Громкая связь, световой индикатор, вибрация
-------------	---

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n, двух-диапазонный
------	---------------------------------------

Bluetooth	Bluetooth 4.0
-----------	---------------

WWAN (опционально)	GSM/EDGE/GPRS/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/TD-LTE/ TDD-LTE/ FDD-LTE
--------------------	---

GPS (опционально)	GPS, BeiDou, GLONASS
-------------------	----------------------

NFC (опционально)	13.56 МГц, поддерживает ISO14443 A&B, ISO15693 протоколы
-------------------	--

Интерфейсы	USB Type-C, TF, слот SIM-карты (опционально)
------------	--

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температура	При эксплуатации: -10°C–60°C При хранении: -20°C–70°C
-------------	--

Защита от электростатических разрядов	±15кВ по воздуху, ±8кВ напрямую
---------------------------------------	---------------------------------

Относительная влажность	5%-95%
-------------------------	--------

Защита от воздействия окружающей среды	IP65
--	------

Защита от падений	1,5 м на бетон
-------------------	----------------

Защита от ударов	выдерживает 500 ударов при падении с высоты 1 м
------------------	---


ПАРАМЕТРЫ СЧИТЫВАНИЯ

Сканер	1D Лазер / 2D имидж сканирующий модуль Точность сканирования: ≥ 3 mil
--------	--


Чтение с расстояния: 3см-70см в зависимости от плотности и типа штрих-кода

Считываемые штрих-коды: все основные 1D/2D: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS и др. PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Aztec, Data matrix, QR Code, Micro QR Code, Почтовые: US Postnet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) и др.

АКСЕССУАРЫ



аккумулятор



блок питания



USB-кабель

PROTON



PROTON