



версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		Цилиндрическая предохранительная вставка	
Общие технические данные			
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gG	
размер плавкой вставки предохранителя		10x38 мм	
тип напряжения / рабочего напряжения		Переменный ток	
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение		500 V	
рассеивание			
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс		2,7 W	
рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение		25 A	
Главная цепь			
рабочий ток / ном. значение		25 A	
Подробнее			
компонент изделия / боек-индикатор		нет	
Механическая конструкция			
монтажное положение		Произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто		8 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW6010-1>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW6010-1>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6010-1

