

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ КЛЮЧ MobiCAR® • 185 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный ЖИДКИЙ КЛЮЧ MobiCAR® предназначен для облегчения демонтажа заржавевших резьбовых соединений, прикипевших болтов и гаек. Обладает повышенными антикоррозионными и смазочными свойствами, образуя стойкую к коррозии защитную плёнку. Быстро проникает в соединение и разрушает структуру ржавчины и окислов. Смазывает различные механизмы, дверные петли, пружины и крепёж. Вытесняет влагу с металлических поверхностей. Идеально подходит для консервации различных крепежей и механизмов. Не агрессивен к лакокрасочным покрытиям, пластику и резине.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед началом работ баллон тщательно взболтать. Оптимальная рабочая температура баллона от +10°C до +25°C.
- Для обработки труднодоступных мест и точности нанесения используйте прилагаемую к баллону трубочку-аппликатор.
- Нанести на обрабатываемую поверхность с небольшого расстояния и дать впитаться. При необходимости повторить обработку.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! При хранении не допускайте сдавливания баллона.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 лет от даты изготовления.

Дата изготовления указана на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания полироля на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



АССОРТИМЕНТ

НАЗВАНИЕ И АРТИКУЛ

Жидкий ключ

0519-02 МС

ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА

4 650 070 377 579

ШТРИХ-КОД КОРОБКИ

1 46 500 70 377 57 6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Пропеллент	Диметиловый эфир.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок годности от даты произ-ва, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Керосин, парафиновое масло, базовое смазочное масло, антикоррозионный агент (сульфонат бария), диметиловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	185
Вес баллона брутто, г	145
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Вес коробки, кг	3,75
Объём коробки, куб. м	0,0095
Размер коробки, мм:	
• высота	136
• ширина	322
• глубина	216

