



SEALIT 52

Заливного типа для труднодоступных мест

Область применения

Герметик отличается от других разновидностей высокой текучестью, поэтому его заливают в труднодоступные стыки на дорогах, мостах, тоннелях и кровлях. У материала высокая маслостойкость, а также он не портится от вибраций..

Характеристики тиоколового герметика, в первую очередь близкая к жидкой консистенция, позволяют применять его для герметизации: труднодоступных элементов автомагистралей, например канализационных сливов, удаленных напольных плит или бордюрных камней; швов в бетонных поверхностях; участков металлической кровли и мансард со сложным доступом; вводов коммуникаций и др.

Технические характеристики

цвет	Серый , колеровка под заказ
консистенция	тиксотропная паста;
основа	модифицированный полимер с добавками
отверждение	вулканизация под действием сшивающего агента
время отверждения	48 часов (при +23 °С), с понижением температуры - увеличивается
жизнеспособность	не менее 2 часов (при +23 °С), с понижением температуры - увеличивается;
усадка	отсутствует
плотность	≈ 1,6 г/см ³
диапазон температур нанесения	от -15 °С до +40 °С
диапазон температур эксплуатации	от -60 °С до +90 °С
относительное удлинение в момент разрыва	не менее 150% (на образцах лопатка)
условная прочность в момент разрыва	не менее 0,8 МПа

Приготовленная тиксотропная паста серого цвета обладает высокой адгезией к граниту, мрамору и металлу, устойчива к маслам и бензину, не портится от ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков. Заливать ее можно при вибрационных нагрузках и контакте с водой, включая грунтовую.

В основе герметика «Sealit 52» модифицированный полимер с добавками, который смешивают с отвердителем электродрелью со спиралевидной мешалкой. Мощность инструмента – не менее 600–800 Вт, время замешивания – от 10 минут.

Требования к нанесению

Перед использованием выдержать герметик в отапливаемом помещении в течение суток, чтобы сохранить первоначальную вязкость вещества.

Не использовать для разбавления растворителя.

Заливать на сухую, очищенную от загрязнений, жира и цемента поверхность.

В холодное время года – очистить поверхность от наледи и инея.

Работать с материалом в сухую погоду.

Упаковка и хранение

Безусадочный тиоколовый герметик «Sealit 52» (15,4 кг) – это комплект из основной и вулканизирующей пасты: покупать дополнительно отвердитель не нужно.

Производитель предоставляет гарантию 6 месяцев при условии хранения герметика в ненарушенной заводской упаковке при температуре от –20 до +30 °С.

Меры безопасности

Герметик «Sealit 52» не взрывоопасен, но может нанести вред коже и глазам, поэтому работать с ним нужно в специальных защитных средствах. Если произошел случайный контакт с кожей, ее очищают уайт-спиритом, а затем промывают теплой водой с мылом.

По окончании работ инструменты обрабатывают ацетоном и уайт-спиритом.

Завулканизованную пасту удаляют механически.

Центральный офис продаж,
г. Подольск ул. Домодедовское ш.д10 пом 1
E-mail info@sealit.ru
Сайт: www.sealit.ru
Тел.: 8-800-201-19-62 ; +7 (499) 391-33-48
Бесплатный звонок по России.
Товар сертифицирован.
ТУ-20.30.22-001-39327013-2020
Производитель
ООО « ТАЧ ПРОФ»

