

# Винил-акриловая эмаль АЭРОЗОЛЬ

520 мл

Артикул	Цвет
10184052	RAL 1018
50054052	RAL 5005
90034052	RAL 9003
90054052	RAL 9005

Теоретический расход:	1,5-2 м <sup>2</sup> /шт
Объем	520 мл
Упаковка	1/12 шт



**Подготовка поверхности:** Очистить поверхность средством для удаления силикона. Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P500-P600. После шлифования вновь очистить поверхность средством для удаления силикона



Тщательно встряхивайте баллон в течение примерно 2 мин. Перед каждым новым слоем повторно встряхните



**Нанесение:**  
Рабочая температура нанесения 15–25°C  
Равномерно наносите краску плавными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности  
Рекомендуется наносить 2 слоя



**Выдержка между слоями:**  
5–10 мин при 20°C

**Воздушная сушка:**  
2 часа при 20°C



После нанесения перевернуть баллон и выпустить остатки материала из сопла



5 лет

последующее нанесение лака не требуется!

Однокомпонентное отделочное покрытие выпускается на основе винил-акрилового связующего и отвечает жестким условиям эксплуатации. Используется в качестве защитного покрытия для транспорта и металлических конструкций, а также в прочей окраске, где требуется быстрое высыхание лакокрасочного покрытия и качественная антикоррозийная защита. По сравнению с алкидным покрытием, покрытие на основе винила имеет лучшие механические свойства, более высокую твердость и стойкость к ударам камней.

Цвета соответствуют системе международного стандарта RAL и каталогу RAL CLASSIC.

## Особенности:

Готов к применению

Отличная адгезия

Отвечает жестким условиям эксплуатации

Легок в применении

Быстро сохнет

**Поверхности, пригодные для нанесения:** допускается прямое нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, ламинаты и полимеры после предварительного тестирования.

