

**ГЕРМОИЗОЛ**

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГЕРМЕТИКИ

(499)288-00-31  
www,germoizol,ru  
info@germoizol.ru

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ НЦ5 22 028-009 от 08.09.2022 г.

## Состав для холодного цинкования

### Гермоизол НаноЦинк

| Упаковка   | Количество (шт.) | Вес (кг) |
|------------|------------------|----------|
| Банка 5 кг | 1                | 5        |

Партия № 22 930

Дата производства 14.07.2022 г.

Мы удостоверяем, что указанная партия Состава для холодного цинкования «Гермоизол НаноЦинк» соответствует эксплуатационным характеристикам по ТУ 20.30.12-021-03495485-2016:

| Наименование показателей                                                                 | Ед. изм.          | Норма                                      | Факт.значение |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1. Внешний вид состава после тщательного перемешивания                                   | /                 | Однородная суспензия серого цвета, матовая | Соответствует |
| 2. Время высыхания при 20° С до степени III, не более                                    | мин.              | 30                                         | 25            |
| 3. Массовая доля не летучих веществ                                                      | %                 | 77-80                                      | 80            |
| 4. Плотность                                                                             | г/см <sup>3</sup> | 2,40-2,60                                  | 2,45          |
| 5. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20° С | с                 | 30-130                                     | 80            |

Начальник производства ООО «ГЕРМОИЗОЛ»



Еливанов Г.А.