

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Анкер-шуруп FRS-S
Типоразмер продукции	7.5x92 7.5x132
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Описание: Анкер-шуруп по бетону FRS-S имеет потайную головку с насечками для раззенковки и шлицем TORX 30, двухзаходную самонарезающую резьбу и острый наконечник. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие – желтый цинк. Предназначен для крепления оконных и дверных коробок из ПВХ, дерева и алюминия к плотным основаниям (бетон, кирпич, природный камень) с предварительным сверлением без применения дюбеля. 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 5520-79	Сталь 22К (C1022)
Твердость поверхностного слоя	ГОСТ 2999-75	560-800 HV
Твердость сердцевины	ГОСТ 2999-75	270-410 HV
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Желтый цинк 5 мкм
Тип шлица	ГОСТ 1139-80	TORX 30
Глубина шлица	По чертежу	3,99-4,06 мм
Максимальный момент	По чертежу	25 Н/м
Количество раззенковочных насечек	По чертежу	5
Маркировка	По чертежу	Z

Результаты испытаний: Продукция соответствует требованиям Сертификата соответствия № РОСС RU 32001.04ИБФ1.ОСП18.21995. Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК ООО «Системы фиксации»

