



**Добавка противоморозная для декоративных штукатурок и красок**

1. Добавка для красок и декоративных покрытий под бренды ПРОГРЕСС и КУЗНИЦА ЦВЕТА.
2. Для производства работ от  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$
3. Для наружных работ

Фасовка: 11 кг

## **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Противоморозная добавка предназначена для понижения допустимой минимальной температуры использования водно-дисперсионных лакокрасочных материалов на акриловой основе, такие как краска и декоративные покрытия. Позволяет снизить допустимую температуру использования ВД-АК до -15°C окружающего воздуха и основания.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Перед применением рекомендуется проверять на совместимость краску, декоративное покрытие (с добавкой) с основанием, а также с последующим циклом обработки поверхности на небольшой площади. Не рекомендуется проводить работы в случае непосредственного попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра, дождя, снега.

**Введение состава в краску (декоративное покрытие):** Ввести противоморозную добавку в зависимости от климатических условий проведения работ, температуры окружающего воздуха и основания.

Расчет произведен для одного ведра весом 14 – 15 кг.

| Температура, °C | До минус 5 | До минус 10 | До минус 15 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| Дозировка, кг   | 0,7        | 0,9         | 1,15        |

После введения добавки тщательно перемешать состав миксером. Проводить работы при комнатной температуре. Краска, декоративное покрытие, противоморозная добавка также должны иметь температуру +20°C.

**Подготовка поверхности :** Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01 – 87, быть ровным, сухим (без наледи), достаточно прочным, очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Непрочные участки основания следует удалить, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния.

**Рекомендуемые требования к основанию (подготовленные при плюсовых температурах):**

|                                                     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бетон                                               | “возраст” не менее 28 дней , влажность не более 3%. Очистить от смазки, оставшейся после снятия опалубки |
| Цементно-известковая и цементно-песчаные штукатурки | “возраст” не менее 14 дней, влажность не более 3%                                                        |

**Нанесение:** Работы следует выполнять при температуре воздуха от  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80%. Перед применением состав должен иметь комнатную температуру, затем выносится на мороз до  $-15^{\circ}\text{C}$  и применяется. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком. Разбавление состава водой не рекомендуется. Время сушки до выполнения последующих работ может достигать 3 – 4 суток (в зимних условиях).

**Очистка инструментов:** рабочие инструменты промыть водой.

**Хранение и транспортировка:** Хранить в оригинальной плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$  , предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Выдерживает 5 циклов замораживание-оттаивание до  $-35^{\circ}\text{C}$ . Размораживать при  $15-20^{\circ}\text{C}$  в течение 1 суток, вдали от обогревательных приборов, затем тщательно перемешать.

**Гарантии изготовителя:** Изготовитель гарантирует соответствие свойств добавки в течение 24 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и применения. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

**Меры предосторожности:** Добавка пожаро - взрывобезопасна. Не смешивать с другими добавками и растворителями. При работе применять средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу, в глаза или рот немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте.

**Охрана окружающей среды:** Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Пустую сухую тару утилизировать согласно местному законодательству.

**Состав:** антифриз, консервант, специальные добавки, вода.

Номер партии, дата изготовления, масса нетто – на упаковке.

Производитель ООО “ВСЕ У НАС”, 624030, Россия, Свердловская область, р.п.Белоярский, ул.Тракторная 10Б. [www.vseunas.com](http://www.vseunas.com).

Отзывы и претензии по качеству товара направлять по e-mail: [info@vseunas.com](mailto:info@vseunas.com)

ЕАС,

**ВСЕ У НАС™**

Штрихкод

