

FOXPLASTIC

900/1200/1600/1800/2200/2500

арт. 6115 / 6116 / 4279 / 4786 / 6119 / 6120



ОСОБЕННОСТИ:

- Надежное сваривание: во время сварки детали расплавляются, их структура объединяется, в результате чего соединенные детали превращаются в однородный материал с единой структурой
- Комфортное управление:
 - плавная регулировка температуры от 0 до 300 °C
 - удобная обрезиненная рукоятка позволяет легко и безопасно удерживать инструмент
 - сварочная поверхность с тефлоновым покрытием
 - индикатор подключения к сети и контроля температуры
 - тепловая защита от перегрузки
- Аппарат оснащен подставкой, что позволяет устанавливать его на плоскую поверхность, а также крепить к верстаку при помощи встроенной в нее струбцины
- Нагревательный элемент позволяет одновременно крепить на нем несколько пар насадок с тефлоновым покрытием разного диаметра, что позволяет экономить время на перестановке насадок при сварке

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:*

- Сварочный аппарат
- Комплект насадок
- Ножницы для резки пластиковых труб
- Метр
- Отвертка
- Уровень
- Металлический кейс для транспортировки

* Производитель оставляет за собой право менять комплектацию аппарата.

Технические характеристики	900	1200	1600	1800	2200	2500
Напряжение, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Потребляемая Мощность, кВт	900	1200	1600	1800	2200	2500
Рабочая температура, °C	0–300	0–300	0–300	0–300	0–300	0–300
Размер насадок, мм	20, 25, 32	20, 25, 32	20, 25, 32	20–63	20–63	20–63
Вид насадок	парные	парные	парные	парные	парные	парные
Вид сварки	в раструб	в раструб	в раструб	в раструб	в раструб	в раструб