



ООО «ТД «ЗПУ»  
Адрес: 129347, г. Москва, ул. Лосевская,  
д. 18, этаж 1, офис 12, 16  
тел.: +7 (495) 223 06 23  
e-mail: zakaz@zpuhouse.com



## **ПАСПОРТ**

### **на фитинг пластиковый CV side entry**

#### **1. Общие сведения**

Фитинг пластиковый CV side entry многократного применения предназначен для соединения клапана пневмооболочек торговой марки INTERNATIONAL DUNNAGE с оборудованием для подачи воздуха (например, с шлангом компрессора).

#### **2. Технические данные**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Тип                         | - CV (Combo valve)     |
| Вход                        | - side entry (боковой) |
| Диаметр входного отверстия  | - ½ (одна вторая)      |
| Размеры                     | - 66 x 58 x 43,5 мм    |
| Климатическое использование | - от -60 до +80 °C     |
| Масса                       | - 114 г                |

#### **3. Комплектность**

|         |         |
|---------|---------|
| Фитинг  | - 1 шт. |
| Паспорт | - 1 шт. |

#### **4. Устройство и принцип работы**

Перед накачиванием пневмооболочки наденьте фитинг на клапан пневмооболочки. Вкрутите шланг компрессора или шланг пневмопистолета в резьбовое отверстие фитинга. Наполняйте пневмооболочку воздухом при помощи компрессора до момента полной фиксации груза.

#### **5. Транспортировка и хранение**

Фитинги транспортируют всеми видами транспорта в чистых, сухих крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждый вид транспорта.

Фитинги хранят в транспортной упаковке в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов, при температуре от +5 до +25°C, при относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

#### **6. Утилизация**

Фитинг пластиковый предназначен для многоразового использования.

Фитинг пластиковый утилизируется любым методом, не оказывающим отрицательного влияния на окружающую среду.

#### **7. Гарантия изготовителя**

Изготовитель гарантирует надежность фитинга при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.