



10
кг

Универсальный контактный клей SoundGuard применяется для прочного склеивания плотных материалов (мембраны из резины, каучука, битумена и т. п.), а также волокнистых строительных материалов (поролон, вспененный полиэтилен, полиэфирный войлок, полипропилен и т. п.) или мягких пористых материалов практически ко всем поверхностям.



ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ
К МЕТАЛЛУ И ДРУГИМ
МАТЕРИАЛАМ



ВЫСОКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ПРОЧНОСТЬ И
СХВАТЫВАЕМОСТЬ



ОБРАЗУЕТ ЭЛАСТИЧНЫЙ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
КЛЕЕВОЙ ШОВ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению:

- Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и загрязнений.
- Клей наносится кистью или валиком на обе поверхности.
- После нанесения необходимо выдержать 10–15 мин. и после склеить поверхности, сильно прижав их друг к другу на несколько секунд.
- Решающее значение имеет сила прижатия, а не его продолжительность.
- Высокая прочность склеивания достигается в течение 2–3 часов в зависимости от влажности и температуры.
- Оптимальный температурный диапазон для выполнения склеивания $+18 \pm 5^\circ\text{C}$.
- Не рекомендуется проводить склеивание при температуре ниже 10°C .
- Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа.

Меры предосторожности:

- Клей является огнеопасным продуктом.
- Не хранить клей и не работать с ним вблизи источников открытого пламени или искрообразования.
- При работе с клеем использовать респиратор, чтобы не вдыхать пары клея.
- Работы по склеиванию проводить в помещении с хорошей системой вентиляции.
- Избегать попадания клея на открытые участки кожи и глаза, для этого использовать очки и перчатки.

Состав: органические растворители, SBS-полимеры, смолы, модифицирующие добавки.

Производитель: ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».

Телефон: +7 (812) 413 90 90 E-mail: info@soundguard.ru

Сайт: www.soundguard.ru

Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица 16.

Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной упаковке – 12 месяцев.

Применение: материал строительного назначения.

Условия хранения:

- Хранить и использовать в тени в сухом месте при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$.
- Не подвергать емкость с клеем воздействию источников тепла, не допускать перегрева.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Масса: 10 кг **Объем:** 9 л

Дата изготовления:

арткул
551247

