

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ EXPERT и STANDART



Сайт : www.foxweld.ru
Телефон : 8 (800) 250-78-85

TECNOLOGIA ITALIANA
FoxWeld®

ДО 15 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ



EXPERT G6500 EW АРТ. 7908

МФД 4 В1



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКТ



МЕДНАЯ
ОБМОТКА



4-Х ТАКТНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ OHV



ОБЛЕГЧЕННЫЙ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
С ДАТЧИКОМ НИЗКОГО
УРОВНЯ МАСЛА



РАЗЪЁМ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
АТС

ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО
БАКА 15-25Л



СИЛОВАЯ РОЗЕТКА
400В/16А



БЛОК AVR

EXPERT G9500-3HP АРТ. 7864

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

СОВЕТЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ И
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО ГЕНЕРАТОРА.

НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ГЕНЕРАТОР ПОД
ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЕМ И НЕ ХРАНИТЕ
ГЕНЕРАТОР ВО ВЛАЖНОМ МЕСТЕ



НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ, НЕ ХРАНИТЕ
ГЕНЕРАТОР ПОД ПРЯМЫМИ ЛУЧАМИ
СОЛНЦА



ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТКЛЮЧАЙТЕ ГЕНЕРАТОР НА 30-40
МИНУТ КАЖДЫЕ 4-6 ЧАСОВ



СВОЕВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА И
ЗАМЕНУ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЕНЕРАТОР НА
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ИЛИ В ХОРОШО
ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ
ГЕНЕРАТОР НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
БОЛЕЕ 30-ТИ МИНУТ



* Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики товара без предварительного уведомления потребителей.


** 1000 часов при идеальных условиях

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ EXPERT и STANDART




STANDART G3500/G3500 E

Арт. 7239/7240




STANDART G6500/G6500 E

Арт. 7241/7242



EXPERT G3700/G3700 E

Арт. 7243/7244




EXPERT G7500 EW

Арт. 7245




EXPERT G8500 EW/EXPERT G8500 EW (ATS-1)

Арт. 7246/8221




EXPERT G9500 EW/EXPERT G9500 EW (ATS-3)

Арт. 7908



EXPERT G9500-3/EXPERT G9500-3 (ATS-3)

Арт. 7863/7890



ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА БЕНЗИНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
FOXWELD СЕРИИ STANDART И EXPERT. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ОДНОФАЗНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.
СЛУЖАТ РЕЗЕРВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ.

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ STANDART

Артикул	Модель	Напряжение, В	Количество розеток / Сила тока	Материал обмотки / Альтернатора	Номинальная мощность, кВт	Максимальная мощность, кВт	Тип запуска	Подготовка к работе с ATS	Габаритные размеры, мм	Вес брутто, кг
7239	STANDART G3500	230	2 / 16A (230 В)	Алюминиевая	2.8	3	ручной	нет	600*450*480	40
7240	STANDART G3500 E	230	2 / 16A (230 В)		2.8	3	ручной / электростартер		600*450*480	46
7241	STANDART G6500	230	2 / 16A (230 В) / 1 / 32A (230 В)		4.7	5.2	ручной		690*550*570	74.2
7242	STANDART G6500 E	230	2 / 16A (230 В) / 1 / 32A (230 В)		4.7	5.2	ручной / электростартер		690*550*570	74.2

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ EXPERT

Артикул	Модель	Напряжение, В	Количество розеток / Сила тока	Материал обмотки / Альтернатора	Номинальная мощность, кВт	Максимальная мощность, кВт	Тип запуска	Подготовка к работе с ATS	Габаритные размеры, мм	Вес брутто, кг
7246	EXPERT G3700	230	2 / 16A (230 В)	Медь	2.8	3.3	ручной	нет	600 * 450 * 460	43
7244	EXPERT G3700 E	230	2 / 16A (230 В)		2.8	3.3	электронный (с ключом)	нет	600 * 450 * 460	46.5
7908	EXPERT G6500 EW	230	2 / 16A (230 В) / 1 / 32A (230 В)		5.0	5.5		нет	700 * 550 * 560	86.4
7245	EXPERT G7500 EW	230	2 / 16A (230 В) / 1 / 32A (230 В)		6.0	6.5		нет	700 * 570 * 560	87
7246	EXPERT G8500 EW	230	2 / 16A (230 В) / 1 / 32A (230 В)		7.0	7.5		да	700 * 570 * 580	92.5
8221	EXPERT G8500 EW (ATS-1)	230	2 / 16A (230 В) / 1 / 32A (230 В)		7.0	7.5		да	700 * 570 * 580 + 410 * 340 * 200	92.5 + 6
7247	EXPERT G9500 EW	230	2 / 16A (230 В) / 1 / 32A (230 В)		7.8	8.3		да	710 * 580 * 580	97.5
8222	EXPERT G9500 EW (ATS-3)	230	2 / 16A (230 В) / 1 / 32A (230 В)		7.8	8.3		да	710 * 580 * 580 + 410 * 340 * 200	97.5 + 6
7863	EXPERT G9500-3	230/400	1 / 16A (230 В) / 1 / 16A (400 В)		230 В: 3.0 кВт 400 В: 7.6 кВт	230 В: 3.5 кВт 400 В: 8.0 кВт		да	710 * 580 * 570	97
7890	EXPERT G9500-3 (ATS-3)	230/400	1 / 16A (230 В) / 1 / 16A (400 В)		230 В: 3.0 кВт 400 В: 7.6 кВт	230 В: 3.5 кВт 400 В: 8.0 кВт		да	710 * 580 * 570 + 410 * 340 * 200	97 + 6
7864	EXPERT G9500-3 HP	230/400	1 / 32A (230 В) / 1 / 16A (400 В)		230 В: 7.0 кВт 400 В: 7.6 кВт	230 В: 7.3 кВт 400 В: 8.0 кВт		да	710 * 580 * 570	96
7891	EXPERT G9500-3 HP (ATS-3)	230/400	1 / 32A (230 В) / 1 / 16A (400 В)		230 В: 7.0 кВт 400 В: 7.6 кВт	230 В: 7.3 кВт 400 В: 8.0 кВт		да	710 * 580 * 570 + 410 * 340 * 200	96 + 6