

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Огнестойкие сейфы серии FRS предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях. Информация о классе огнестойкости дана на внутренней этикетке сейфа.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 В комплект поставки входят:

- для моделей FRS-xxx -сейф, 2 ключа от внешней двери, Руководство по эксплуатации сейфа, инструкция по установке анкерного болта, инструкция по эксплуатации ключевого замка;
- для моделей FRS-xxx.E -сейф, Руководство по эксплуатации сейфа и Инструкция по эксплуатации электронного замка, инструкция по установке анкерного болта;
- уголки под полку – 4 шт.– для FRS-480;FRS-500; FRS-700;
- анкерный болт в комплектацию не входит

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С.ПЕХНИИ ТЕОРИИ ХАА АНГЕГ НОТНИИ						
Е ☐	Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)		Количество полок	Объём, л	Вес изд., кг *
		сейф			сейф	
		внешние	внутренние			
	FRS – 290	290-405-355	190-305-219	-	12,7	28
	FRS – 350	350 – 480 – 430	250 – 380– 294	-	27,9	48
	FRS – 480	480 – 350 – 430	380 – 250 – 294	1	27,9	48
	FRS – 500	480 – 430 – 430	380 – 330 – 295	1	37	50
	FRS – 610	606 – 485 – 430	467 – 346– 301	1	48	79
	FRS – 700	667 – 485 – 430	527 – 346– 301	1	49,4	86

* допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

- **ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.**

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

5. УСТАНОВКА СЕЙФА

5.1 Сейф устанавливается на ровную поверхность и при необходимости крепятся анкерными болтами через отверстия, предусмотренные в полу сейфа. При установке сейфа на поверхность с декоративным покрытием рекомендуется наклеить фетровые ножки на дно сейфа. Ножки клеить симметрично на расстоянии примерно 20 мм от кромок.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет Сейф".

6.2 Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка и дверцы.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1 Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2 Сейфы моделей FRS-xxx.E допускается эксплуатировать после длительного хранения и транспортировки только через 2 часа выдержки при комнатной температуре.

7.3 Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии соблюдения требований транспортных знаков нанесенных на упаковке сейфа.

При не соблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2 Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru> в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.3 Изготовитель не несёт ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы Вы можете узнать через Интернет по адресу: <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен ООО «НПО Промет», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001

Дата
изготовления: _____

Отметка
службы качества _____