

Прочтите перед применением!

ВОСКОВОЙ СПРЕЙ-КОНСЕРВАНТ (Wax shield spray)

Назначение: Защита металлических поверхностей от агрессивных газов и коррозии при длительном хранении.

Указания по применению: Перед использованием баллончик хорошо встряхните и, перевернув его вверх дном, распылите на расстоянии 25-30 см таким образом, чтобы образовался восковой слой. Чтобы предотвратить засорение клапана, закройте баллончик после использования.

Номинальный объем: 500 мл.

Макс. температура поверхности: 100°C.

Состав: литиевая паста Speedol SPD 676 WL (5-10%), метилениклогексан (10-15%), нефт. сжиженный газ (30-40%).

Баллон под давлением! Легковоспламеняющийся аэрозоль! Может вызвать раздражение кожи!

Меры предосторожности:

- хранить в недоступном для детей месте,
- хранить вдали от источников тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей; вблизи не курить,
- не распылять на открытое пламя или другой источник воспламенения,
- хранить в закрытом виде,
- надевайте защитные перчатки, защитную одежду, защиту для глаз, защиту для лица.

Меры первой помощи: При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды в течение 15 минут, при этом следует держать глаза открытыми. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. В случае вдыхания выпейте воды и вызовите врача.

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дату изготовления и серийный номер см. на дне баллона.

Импортер в России: ООО «Дифлекс», 606031, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 53, 2 эт. Тел. 8(831)2287455

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012

www.diflex.ru

