

Прочтите перед применением!

ПРОЗРАЧНЫЙ ЖИДКИЙ СМАЗОЧНЫЙ СПРЕЙ (Transparent liquid grease spray)

Назначение: Смазка всех нагруженных и трещущихся узлов и пар трения. Образует стойкую смазочную пленку длительного действия, обеспечивая защиту от коррозии и предохраняя поверхности от износа. Смазывающая пленка не разрушается даже при высоких давлениях, значительно продлевая интервал смазывания. Широко используется в промышленных областях в качестве общей смазки, в том числе, при ограниченном доступе к поверхностям.

Указания по применению: Хорошо встряхните баллон перед использованием. Подсоедините красную трубку кaktuатору. Распыляйте на расстоянии 10-20 см от поверхности. Растворитель быстро испаряется и смазывает область, на которую попадает. Адгезия и стойкость высокая, не растекается.

Номинальный объем: 500 мл.

Макс. температура поверхности: 160°C.

Состав: минеральное моторное масло Visco (10-15%), метиленциклогексан (10-15%), нефт. сжиженный газ (20-30%).

Баллон под давлением! Может вызывать сонливость или головокружение! Может привести к летальному исходу при проглатывании и попадании в дыхательные пути! Токсичен для водных организмов с длительными последствиями!

Меры предосторожности:

- хранить в недоступном для детей месте,
- хранить вдали от источников тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей; вблизи не курить,
- не распылять на открытое пламя или другой источник воспламенения,
- хранить в закрытом виде,
- избегать попадания в окружающую среду,
- необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

Меры первой помощи: Вся одежда, загрязненная этим веществом, должна быть немедленно снята. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды в течение 15 минут, при этом следует держать глаза открытыми. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. В случае вдыхания выпейте воды и вызовите врача.

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дату изготовления и серийный номер см. на дне баллона.

Импортер в России: ООО «Дифлекс», 606031, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 53, 2 эт. Тел. 8(831)2287455

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012

www.diflex.ru

