



6 РАБОЧИХ ПОСТОВ

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА
 ДО 6 ЧЕЛОВЕК



2 ВЫХОДА НА РЕСИВЕРЕ

ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
 ТРЕБУЮЩЕГО МАКСИМАЛЬНУЮ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ТРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ КОМПРЕССОР

БОЛЬШАЯ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ




МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 БАР

ЗАПАС ПО МАКСИМАЛЬНОМУ
 ДАВЛЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение в сети, Частота тока, В/Гц	230/50
Мощность, Вт	2,2
Производительность, л/мин	480
Скорость, об/мин	1020
Объем накопительного бака, л	100
Рабочее давление, бар	10
Количество выходов	6
Количество цилиндров	3
Габариты аппарата (ДхШхВ), мм	1150x410x810
Вес аппарата, кг	92,7



арт. 6796



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор	1 шт.
Колеса диаметром 6" с крепёжным комплектом	4 шт.
Воздушный фильтр	3 шт.
Воздушный сапун	1 шт.
Металлическая П-образная ручка (20x270 мм) с крепёжным комплектом	1 шт.
Бутылка компрессорного масла VDL100	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.



Низкий шум
 при работе



Термозащита
 электродвигателя



Защита
 от перегрузки



Низкий уровень
 вибрации



Сеть 230 В/50 Гц



Долгий срок службы



Окошко для контроля
 уровня масла

арт. 6796

Улучшенная защита ремней
на 3-х точечном креплении.



Дополнительный
пневмовыход
с регулятором
и осушителем.



2 резервных
пневмовыхода
на ресивере.



Пробка слива влаги с ресивера,
не требующая применения инструмента.




Окошко контроля
уровня масла.



Воздушные фильтры
двухступенчатой очистки
с возможностью разбора
и обслуживания.



Большая ручка
на ресивере.



- 1 Редукционный и аварийный клапаны.
- 2 4 быстросъемных разъёма с манометром.
- 3 Чугунные цилиндры воздушного нагнетателя.