

наименование типа изделия

описание изделия



Штекер PROFIBUS

Соединительный штекер шины PROFIBUS, RS 485, Fast Connect, без PG-порта, 90°

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 90° cable outlet, Insulation displacement method FastConnect, without PG socket 15.8x 59x 35.6 mm (BxHxD)

пригодность к использованию

Для подсоединения пользователей PROFIBUS к линии шины PROFIBUS

скорость передачи

скорость передачи / по PROFIBUS DP 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

интерфейсы

|                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| число электрических соединений                    |                                                                              |
| • для кабелей PROFIBUS                            | 2                                                                            |
| • для сетевых компонентов или оконечных устройств | 1                                                                            |
| исполнение разъема питания                        |                                                                              |
| • для кабелей PROFIBUS                            | Встроенная ножевая/зажимная технология для 2-проводных PB FC-электропроводов |
| • для сетевых компонентов или оконечных устройств | 9-полюсный штекер Sub-D                                                      |
| исполнение разъема питания / FastConnect          | Да                                                                           |

механические характеристики

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| исполнение нагрузочного сопротивления | Встроенная комбинация сопротивлений, подключаемая при помощи ползункового переключателя |
| материал / корпуса                    | пластмасса                                                                              |
| исполнение блокировки                 | Винтовое соединение                                                                     |

конструкция, размеры и масса

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| вид кабельного отвода | Кабельный отвод 90 градусов |
| ширина                | 15,8 mm                     |
| высота                | 59 mm                       |
| глубина               | 35,6 mm                     |
| масса нетто           | 36 g                        |

окружающие условия

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| окружающая температура |                |
| • при эксплуатации     | -25 ... +60 °C |
| • при хранении         | -40 ... +70 °C |
| • при транспортировке  | -40 ... +70 °C |
| степень защиты IP      | IP20           |

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| характеристика изделия                           |     |
| • бессиликоновый                                 | Да  |
| компонент изделия                                |     |
| • гнездо для подключения программного устройства | Нет |
| • разгрузка от натяжения                         | Да  |

#### нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

- соответствие RoHS
- допуск UL

Да

Да

справочный идентификатор

- согласно МЭК 81346-2:2009

XF

#### дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров

<https://sie.ag/2QdlxcP>

последнее изменение:

15.10.2022 