

Лист тех. данных

6ES7392-1AJ00-0AA0



SIMATIC S7-300, Front connector for signal modules with screw contacts, 20-pole

Общая информация

Обозначение типа продукта	Передний штекер
---------------------------	-----------------

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

• мин.	0 °C
• макс.	60 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C

Принадлежности

входит в комплект поставки продукта	S7-300
-------------------------------------	--------

технология подключения / заголовок

Соединение периферийных устройств

• Соединения	Винтовые клеммы
• Число проводов на одно соединение	1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм ² (сумма) в общем кабельном зажиме

Поперечное сечение провода в мм²

— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,25 mm ²
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	1,5 mm ²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 mm ²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 mm ²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 mm ²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 mm ²

Поперечное сечение провода по AWG

— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16

Обработка концов жил

— Мин. длина зачистки изоляции проводов	6 mm
---	------

- Макс. длина зачистки изоляции проводов
- Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты
- Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой

6 mm
Форма А, длиной от 5 мм до 7 мм
Форма Е, длиной до 6 мм

Монтаж

- Инструмент
- Момент затяжки мин.
- Момент затяжки макс.

Отвертка, коническое исполнение, от 3 до 3,5 мм
0,4 N·m
0,7 N·m

Размеры

Ширина	23 mm
Высота	131 mm
Глубина	36 mm

Массы

Масса, прибл.	70 g
---------------	------

последнее изменение:

18.12.2020 