

1. Общее описание

Светодиодная лампа VIDEX T8 — высокотехнологичный источник света. Обеспечивает ровный световой поток и максимальную мощность с первой секунды работы. Наилучшим образом лампа подходит для освещения больших площадей и общественных зданий. Лампу удобно использовать в сложных местах эксплуатации, где монтаж лампы может быть затруднен: производственных, офисных складских помещениях, учебных и медицинских учреждениях, торговых и спортивных залах, витринах и рекламных конструкциях.

Светодиодная лампа VIDEX T8 — позволяет экономить до 60% энергии по сравнению с традиционными люминесцентными лампами, имеет длительный срок эксплуатации и высокую стойкость к нагрузкам во время включения и выключения.

Светодиодная лампа VIDEX T8 работает без использования дросселя и стартера. Не содержит ртути. Не подлежит утилизации в виде бытовых отходов.

2. Требования по технике безопасности

Устанавливать или заменять лампу должен только специалист.

Запрещается:

- включать и использовать лампу в поврежденном или разобранном состоянии;
- устанавливать и заменять лампу или удалять с нее следы загрязнения при включенном питании;
- использовать светодиодную лампу VIDEX T8 не по назначению.

3. Правила эксплуатации

Установка светодиодной лампы VIDEX T8 производится согласно схемы, указанной на упаковке.

Условия монтажа:

- Убедитесь в том, что светильник, в который будет производиться установка лампы, обесточен.
- Удалите старую лампу.
- Удалите дроссель и стартер.
- Установите светодиодную лампу VIDEX T8 в светильник.
- Подайте питание на светильник и включите его.
- При эксплуатации светодиодной лампы VIDEX T8 необходимо соблюдать требования техники безопасности.

4. Техническое описание

Технические характеристики лампы (артикул (Art.), мощность Вт (W), цоколь, цветовая температура света К (K), индекс цветопередачи (Ra), напряжение В (V), частота Гц (Hz), световой поток Лм (Lm), угол рассеивания, сила тока мА (mA), ресурс (часов), габаритные размеры) указаны на упаковке. Состав изделия — поликарбонат, алюминий, стекло. Товар соответствует требованиям: ДСТУ EN 61000-3-2:2015 р.7; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р.; ДСТУ EN 61547:2016 р. 5; ДСТУ IEC 60598-1:2017 р.; ДСТУ EN 60598-2-3:2014 р. 3.4-3.15; ДСТУ EN 62612:2017.

5. Условия хранения и транспортировки

Лампа должна храниться и перевозиться в упаковке производителя. При хранении необходимо соблюдать следующие условия: температура окружающей среды — от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха — не более 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$. Срок хранения неограничен при соблюдении вышеуказанных условий.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации и номинальный ресурс лампы указаны на упаковке.

Неисправную лампу можно вернуть или обменять, за исключением таких случаев:

- лампа повреждена или имеет следы внешнего воздействия;
- отсутствует чек торговой организации, продавшей лампу;
- упаковка отсутствует или ее состояние не позволяет безопасно транспортировать лампу.

Гарантийный талон

Наименование	Артикул	Дата и место продажи	Дата обмена / возврата	Печать магазина и подпись продавца

Изготовлено на производственных мощностях: Zhejiang Aman Lighting Co., Ltd., Room 2004, Peaceful Building, 355 Yingbin Road, 311100, Hangzhou, China. Чжецзян Аман Лайтинг Ко ЛТД, каб. 2004, Писфул Билдинг, Йиньбинь Роуд 355, 311100, Китай.

Для предъявления претензий обращаться к Производителю.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии и на упаковке.

