

**NHT-Pg05-A**

Гидравлический ручной пресс Navigator серии NHT-Pg05-A с автоматическим сбросом давления используется для скоростного опрессовывания неизолированных медных, алюминиевых, алюмомедных силовых наконечников и гильз на провода и кабели с медными и алюминиевыми жилами. Пресс оснащен механизмом для быстрого хода штока.



гексагональная опрессовка



сменные матрицы



клапан сброса давления



кейс для хранения

- Надежный гидравлический механизм многократно протестирован и рассчитан для длительной эксплуатации.
- Гексагональный профиль опрессовки обеспечивает равномерное обжатие хвостовика наконечника или кабельной жилы по всему периметру.
- Комплект сменных матриц для работы с кабелями различного сечения.
- Высокоточные безлюфтовые матрицы гарантируют высокое качество выполняемых работ.
- Механизм для быстрого хода штока: для полного смыкания матриц требуется сделать 3–4 «качка».
- Ремкомплект включает три запасных уплотнительных кольца круглого сечения.
- Прочный пластиковый кейс с эргономичной рукояткой обеспечивает удобство транспортировки и хранения.



Код продукта	Профиль обжима	Макс. усилие, тонн	Диапазон опрессовывания: медные/алюминиевые наконечники, мм ²	Комплект сменных матриц, мм ²	Поворот рабочей головки, град.	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NHT-Pg05-A-16-120	гексагон	8	16–120	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	0–360	5/1	4650230 93585 4
NHT-Pg05-A-16-300	гексагон	10	16–300	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	0–360	4/1	4650230 93586 1