


ПАСПОРТ

Наименование продукции (тип, марка, модель):

Кабель коаксиальный PROconnect SAT 703 B, Cu/Al/Cu, 64%, 75 Ом, бухта 100 м, белый
Артикул: 01-2431-6



Область применения и описание:

Кабель коаксиальный радиочастотный со вспененной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ-оболочке. Кабель SAT 703 B, 75 Ом PROconnect применяется для подключения спутниковых телевизионных систем, а также для подключения видеокамер наружного и внутреннего наблюдения.

Технические характеристики:

Внутренний проводник: медная проволока
Диаметр внутреннего проводника: 0,9 мм
Диаметр по внутреннему диэлектрику: 4,8 +/-0,2 мм
Диэлектрик: вспененный полиэтилен
Экран в виде сплошной алюминиевой фольги
Внешний проводник: из медной проволоки в виде оплетки
Диаметр проволоки экрана: 0,12 мм
Плотность оплетки: 64%
Наружный диаметр: 6,8 +/-0,2 мм
Материал оболочки: ПВХ
Цвет оболочки: белый
Упаковка: бухта 100 метров

Электрические характеристики:

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (пределы допустимых значений 67-83)	Ом	83
ЕМКОСТЬ	пФ/м	52*/-2
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	%	85
ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20 °С		
5 МГц	дБ/100 м	2,0
50 МГц	дБ/100 м	4,7
200 МГц	дБ/100 м	8,1
550 МГц	дБ/100 м	12,2
800 МГц	дБ/100 м	16,4
1000 МГц	дБ/100 м	19,1
1750 МГц	дБ/100 м	28,2
2150 МГц	дБ/100 м	29,7
2400 МГц	дБ/100 м	31,4

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км	27,5
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК	А	5,0
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ	кВ	5,0

Правила и условия монтажа:

Извлеките кабель из упаковки.

Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Температура монтажа -5...+40 °С.

Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -40...+60 °С.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 15 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

