

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

АСФ 3/11



АСФ 4/9-13



2100V



ОПИСАНИЕ:

Автоматические светофильтры позволяют гарантированно защитить глаза сварщика от открытого излучения сварочной дуги. В отличие от обычных темных стекол, данные светофильтры позволяют видеть область сварки перед поджигом дуги, что освобождает руки сварщика, не требуя поднятия/опускания сварочной маски, исключает случайное облучение и обеспечивает более точную сварку. Светофильтры обеспечивают 100% безопасность и комфорт при использовании.

Гарантия на светофильтры 1 год.

Характеристики	АСФ 3/11	АСФ 4/9-13	2100V
Установочные размеры светофильтра, мм	110x90x8	110x90x8	110x90x8
Размеры смотрового окна, мм	97,5x35,5	92x42	92x42
Время срабатывания, с	0,0005	0,0001	0,0001
Задержка открытия, с	0,15/0,80	0,15/0,80	0,15/0,80
Регулировка чувствительности	Ступенчатая	Ступенчатая	Ступенчатая
Регулировка затемнения	Внутренняя	Внутренняя/внешняя	Внешняя
Защита от ИК/УФ излучений	до 16 DIN	до 16 DIN	до 16 DIN
Режим сварка/резка	Есть	Нет	Есть
Сенсоры	2 независимых фотодатчика	2 независимых фотодатчика	2 независимых фотодатчика
Питание	Солн. бат. + 2 встр эл. питания	Солн. бат. + 2 встр эл. питания	Солн. бат. + 2 встр эл. питания
Степень затемнения светлое/темное сост.	3/11 DIN	4/9-13 DIN	4/9-13 DIN
Температура эксплуатации, °С	от -5 до +55	от -5 до +55	от -5 до +55
Температура хранения, °С	от -20 до +55	от -20 до +55	от -20 до +55
Оптический класс (гомогенность)	1/2/1/2	1/2/1/2	1/2/1/2