

Огнетитан ЛТКбк

Лента термостойкая керамическая
 ТУ 23.20.14-026-03495485-2022

Назначение

Применяется в зданиях и сооружениях для противопожарной защиты и герметизации различных стыков и соединений, герметизации зазоров при противопожарном остеклении, монтаже и фиксации огнестойких дверей, фасадов и перегородок. Огнестойкое уплотнение и герметизация в системах вентиляции, кондиционирования и огне задерживающих клапанов.



Области применения

- огнестойкая, термостойкая герметизация швов и зазоров при противопожарном остеклении, монтаже и изготовлении противопожарных дверей и фасадов
- термостойкое огнезащитное уплотнение фланцев воздухопроводов и клапанов
- теплоизоляционные прокладки и уплотнения для различных агрегатов
- противопожарные и электроизоляционные прокладки
- уплотнение и герметизация в печах

Основные преимущества

- ✓ температура применения до 1250°C
- ✓ класс пожарной опасности (КМ0)
- ✓ негорючий материала (НГ)
- ✓ низкая теплопроводность
- ✓ гибкость и эластичность (не слеживается)
- ✓ устойчива к резким нагревам и охлаждениям
- ✓ не утяжеляет конструкции;
- ✓ устойчивость к резким нагревам и охлаждениям
- ✓ не выделяет вредных веществ

Основные технические характеристики

Наименование	Показатель
Предел огнестойкости конструкций	EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120
Цвет	Белый
Плотность	200 кг/м. ³
Температура эксплуатации	От -150°C до + 1 250°C
Теплопроводность при 500°C	Не более 0,11Вт/мК
Прочность при растяжении	>0,30 МПа
Срок эксплуатации	При относительной влажности воздуха до 85% и температуре эксплуатации от -50°C до +50°C не менее 10 лет

Основные размеры

Толщина, мм.	Ширина, мм.	Длина ролика, м.
2	10	30
2	15	30
2	20	30
2	25	30
2	30	30
3	10	20
3	15	20
3	20	20
3	25	20
3	30	20