



Euronol TRANS X – всесезонное трансмиссионное синтетическое (75W-90) и минеральное (80W-90) масло для коробок передач, дифференциалов и трансмиссионных механизмов. Благодаря способности выдерживать большие нагрузки, обеспечивает высокую производительность трансмиссии.

Свойства:

- Высокая устойчивость к окислению
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии
- Низкая температура застывания
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Экономия топлива

Стандарт качества:

API GL-4/GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E, MAN 3343 S, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, MACK-GO-J, SAE J 2360, ARVIN MERITOR 0-76-N, DAF API GL-5 & Transmissions, IVECO Axles & Transmissions, RENAULT Axles, MB-Approval 235.8

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение	
Вязкость			75W-90	80W-90
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562	15,2	15,1
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562	102	154
Индекс вязкости	-	DIN ISO 2909	157	98
Плотность при 20°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	873	
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	195	215
Температура потери текучести	°C	DIN ISO 3016	-43	-30