

ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Связующее	гибридная алкидно-акриловая дисперсия
Растворитель (разбавитель)	вода
Расход	по тщательно подготовленной поверхности в 2 слоя: до 7 м ² /л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.
Условия нанесения	мин. температура использования 10°C (оптимальная – 18-20°C)
Время высыхания	между слоями 8 ч и 12-24 ч полное
Срок службы покрытия	до 6 лет
Сухой остаток	11-13%
Инструмент	кисть
Блеск	шелковисто-матовый
Цвет/колеровка	12 базовых цветов + базы А и С для компьютерной колеровки в более 8000 цветов по системе PARADE
Хранение	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении.
Фасовка	0,9 л, 2,5 л, 9 л

ПОЛУКРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

на основе гибридной алкидно-акриловой дисперсии

- Для внутренних и наружных работ
- Защищает древесину от грибков гнили, плесени, синевы, водорослей
- Светостойкие пигменты защищают древесину от выгорания
- Не содержит органических растворителей, имеет очень слабый запах
- Отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко наносится, не образует подтеков
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%

Свойства

Образует водо- и грязеотталкивающее эластичное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям. ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ экологически безопасен, не содержит органических растворителей, имеет слабый запах. Содержит эффективные биоциды для защиты древесины от грибков гнили, плесени, синевы и водорослей. Светостойкие пигменты защищают древесину от выгорания. Воск, входящий в состав средства, надежно защищает древесину от влаги. Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%. Благодаря повышенной тиксотропии средство отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко наносится, не образует подтеков. ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ образует полукультурное шелковисто-матовое покрытие, подчеркивает фактуру древесины.

Область применения

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпонка. Предназначен для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для деревянных домов, садовых построек, заборов, элементов ограждения. Благодаря технологии «Антиблок», подходит для окраски плотно соприкасающихся поверхностей, например, дверей и оконных рам, так как не дает окрашенным поверхностям слипаться.

Рекомендации по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой лакокрасочных материалов ошкурить.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. Не разбавлять. Наносить кистью в 2 слоя.

Тщательно обработать торцы до насыщения.

*Пленкообразующее средство наносить не ранее, чем через сутки, и не позднее, чем через 6 месяцев после нанесения ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO. До этого момента оберегать древесину от контакта с атмосферными осадками и грунтом.