



# NORD OIL Premium N 0W-20 SN/CF

## Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Полностью синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Оно специально разработано для смазки двигателей последнего поколения, например гибридных и экологических моделей, требующих использования масла класса SAE 5W-20 и работающих на бензиновом и содержащем этанол топливе до E85.

Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок NORD OIL Premium N 0W-20 SN/CF обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Экономия топлива за счет низких фрикционных характеристик.
- Превосходная защита от пенообразования, износа и коррозии.
- Длительные интервалы замены масла.

### Соответствует требованиям:

API SN/SN RC, ACEA C5, VW 508.00/509.00, GM dexos1 GM 6094M, Ford WSS M2C947 A/947 B1, PORSCHE C20, MB 229.71

### Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	0W-20
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	42.6
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	8.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	182
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	8.2
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.89
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	227
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-45
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	865

<b>1л</b>	NRL101	<b>20л</b>	NRL104
<b>4л</b>	NRL102	<b>60л</b>	NRL112
<b>5л</b>	NRL103	<b>205л</b>	NRL105

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)