



NORD OIL Premium N 0W-30 SN/CF

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Полностью синтетическое, высокоэффективное, моторное масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для современных легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок NORD OIL Premium N 0W-30 SN/CF обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и жестких условий.

Соответствует требованиям:

API SN/CF, ACEA A5/B5, VW 502.00/505.00, MB 229.61, Renault RN 0700, RN0710, BMW Longlife-12FE; Volvo 95200377; Ford WSS-M2C920A; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	0W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	56.7
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	10.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	185
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	8.4
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.9
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	228
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-45
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	860

1л	NRL106	20л	NRL094
4л	NRL092	60л	NRL113
5л	NRL093	205л	NRL095

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com