

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВИНКА!



THORVIK

■ Аккумуляторные гайковерты THORVIK® применяются для проведения слесарно-монтажных работ и работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, персоналом, имеющему соответствующую квалификацию и навыки работы с электроинструментом, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации.

1/2"
DR

21V

890
Нм

ЕАС

НАИМЕНОВАНИЕ

ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ	1/2"DR
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 (1/2/3) + РЕВЕРС
КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ, об./мин	2400/1800/1200
КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ, уд./мин	2000/1500/1000
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, РАБОЧИЙ, Нм	650/450/300
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, МАКСИМАЛЬНЫЙ, Нм	890
НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА	21V
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	4Ач
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхВ), мм	135x210
ВЕС С АККУМУЛЯТОРОМ, кг	1,95

КОД

53652



THORVIK

ВВІW12890

НАИМЕНОВАНИЕ

Гайковерт ударный
аккумуляторный
бесщёточный
1/2"DR, 21В, 890 Нм

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
- 2 БАТАРЕЯ, АККУМУЛЯТОРНАЯ 21V/4Ач - 2 шт.
- 3 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
- 4 ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



Изделие предназначено для работ в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -20 до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.



Квадрат привода 1/2"DR с разрезным кольцом и отверстием под шплинт для фиксации ударной головки

Клавиша переключения направления вращения и блокировки куркового механизма

Клавиша куркового механизма

Ударопрочная рукоятка с полимерными бензо-маслостойкими вставками

Блок управления скоростями и автостопом со световой индикацией

Светодиодная подсветка рабочей зоны

Клавиша фиксации аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея с индикацией заряда



ВНИМАНИЕ: При работе строго соблюдать правила техники безопасности, пользоваться виброгасящими перчатками, средствами защиты органов зрения, дыхания и слуха.



ПРАЙД

www.pride.ru
www.thorvik.ru