



NORD OIL Premium M 5W-30 SM/CF

Моторное масло для легковых автомобилей

Высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых компонентов и специального комплекса присадок, NORD OIL Premium M 5W-30 SM/CF обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

Соответствует требованиям:

API SM/CF, ACEA C3, VW 502.00/505.00; BMW LL-04; MB 229.5, Renault RN 0700, HYUNDAI-KIA; GM DEXOS 2

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм²/с	ГОСТ 33	69.3
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм²/с	ГОСТ 33	11.8
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	167
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	7.9
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.9
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	221
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-43
Плотность при 20 °C	кг/м³	ГОСТ 3900	859

1л	NRL017	20л	NRL019
4л	NRL018	60л	NRL124
5л	NRL073	205л	NRL020

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com