



## Малярная лента ROXPRO 5010

Универсальная малярная лента отличается гладкой основой из японской бумаги Ваши и акриловым клеем на водной основе, не содержащим растворителей. Она обеспечивает сбалансированную адгезию, четкие края краски, хорошую механическую прочность и чистое удаление после длительного воздействия ультрафиолета и воды. Предназначена для проведения точных малярных работ внутри и снаружи помещений в малярной и судостроительной промышленности.

Артикул: 304142

Размер: 30мм х 50м

## Особенности:

- Контролируемая адгезия
- Четкие границы краски
- Устойчивость к воздействию влаги и наиболее распространенных красок на водной основе и основе растворителей
- 3 месяца стойкости к УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ излучению на открытом воздухе и чистое удаление
- 6 месяцев стойкости в помещении и чистое удаление
- Идеально подходит для ПВХ, стекла, дерева, алюминия, оштукатуренных стен
- Отличное крепление краски

## Основное применение:

Профессиональная длительная маскировка поверхностей внутри и снаружи помещений при малярных работах и в морской промышленности Кузовной ремонт на открытом воздухе в морской промышленности

Удельный вес	82 g/m2	ISO 536
Толщина	92 µm	Собственный
Предел прочности при растяжении	30 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Относительное удлинение при разрыве	3.5 %	AFERA 5004/PSTC 131
Адгезия к стали	1.4 N/cm	AFERA 5001/PSTC 101