

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

заглушка вентиляционная

Заглушка вентиляционная WQPOVK предназначена для удаления влаги из корпуса и выравнивания давления и температуры окружающей среды в оболочках электротехнических устройств; выполняет роль дренажного устройства для отвода конденсата, накопившегося внутри корпуса устройства вследствие перепада дневных и сезонных температур.

Эргономичный дизайн и конструкция вентиляционной заглушки позволяют производить удобный и быстрый монтаж. Заглушка обычно устанавливается в нижнюю стенку корпуса электротехнического устройства.

WQPOVK



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|--|
| Материал изготовления | полиамид + GE-мембрана |
| Температура эксплуатации | -40С ... +115С |
| Кратковременное воздействие | +120С |
| Степень защиты | IP67 |
| Вентиляция при 70 мбар | >2000 мл/мин |
| Отвод давления воды | >0.2 бар/мин |
| Размер резьбы | M12x1.5 |
| Длина резьбы | 10 мм |
| Высота фитинга | 16 мм |
| Огнестойкость | V0 (UL94) - не горючий |
| Распространение горения | самозатухающий |
| Содержание галогенов | не содержит галогенов, без фосфора и кадмия |
| Цвет | Черный / Серый |
| Упаковка | 100 шт. |

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.

